

FLASH
DIGITALARMATUR

Drehzahlmesser: max. 25500 U/min
Tachometer: max. 995 km/h
Kilometerzähler: max. 99900 km
Tageskilometerzähler: max. 999 km
bei kritischer Drehzahl blinkt die Anzeige
Öldruckkontrolle

Kontrolllampen: blau, grün
orange, rot

optional mit Temperaturanzeige
optional ohne Kontrolllampen

Gewicht: ca. 120 Gramm
Größe: ø 47,5 x 54 mm
Gehäuse: Aluminium, poliert,
eloxiert oder verchromt

**Digitalarmatur Flash mit LEDs****Digitalarmatur Flash ohne LEDs**

Das Gerät beinhaltet alle notwendigen Anzeigen für ein Motorrad:

Tachometer, Kilometer-, Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser,
Öldruck-, Blinker-, Fernlicht- und Leerlaufkontrolllampe.

Eine zusätzliche rote Kontrolllampe (für z.B. Seitenständerkontrolle) ist ebenfalls eingebaut.

Die Bedienung des Geräts erfolgt über einen einzigen Taster, der z.B. im Lenker eingebaut wird. Die Messung der Geschwindigkeit erfolgt über einen handelsüblichen Fahrradachoabnehmer mit zwei Magneten oder über einen Spezielsensor, welcher die Geschwindigkeit, z.B. über die Zahnkranzmutter, abnimmt. Das Gerät ist mit den meisten originalen elektronischen Motorrad-Tachogebern kompatibel.

Das Gerät kann für jedes beliebige Motorrad angepasst werden. Für Motorräder mit CDI-Zündungen (die meisten Einzylinder) ist ein entsprechender Adapter verfügbar.

Die LED-Anzeige ist mit einer Spezielscheibe abgedeckt. Dadurch ist auch bei hellem Sonnenlicht ein problemloses Ablesen der Anzeige möglich. Die Kontroll-LEDs sind farblos und leuchten in den Farben rot, orange, blau und grün. Das Aluminiumgehäuse ist hochglanzpoliert. Optional ist das Gehäuse auch schwarz oder silber eloxiert, und verchromt lieferbar. Die Gehäuseoberseite ist 100% wasserdicht, die Unterseite ist spritzwassergeschützt.

Die Montage erfolgt über 2 Stück M5 Bolzen.

Im Lieferumfang enthalten sind: Digitalarmatur, Beschreibung, Tachometersensor, Vielfachstecker und Mini-Taster. Wird das Gerät mit Temperaturanzeige bestellt, müssen der Temperatursensor und das Kabel extra bestellt werden.

