

## Dyna Hochleistungszündspulen

einsetzbar für Original-Zündungen und Dyna S, Dyna 3, Dyna 2000, Dyna 4000  
inkl. Kabelanschlussmaterial

Für 12V Kontaktzündungen empfehlen wir die 5 Ohm Zündspulen. Für elektronische Zündungen sollten 3 Ohm Zündspulen verwendet werden.

Für 4 Zylinder Motorräder mit Doppelzündung sollten jeweils 2 Stück 1,5 Ohm Zündspulen in Serie geschaltet werden.

### Montage:

Die Zündspulen müssen beidseitig fest angeschraubt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Zündspulenkörper an keiner Stelle den Rahmen oder andere Teile berührt.

**V-22386** Zündspule Dyna 0,7 Ohm  
1 Ausgang

**V-07489** Zündspule Dyna 1,5 Ohm  
2 Ausgänge

**V-08989** Zündspule Dyna 2,2 Ohm  
2 Ausgänge

**V-02700** Zündspule Dyna 3,0 Ohm  
1 Ausgang

**V-02699** Zündspule Dyna 3,0 Ohm  
2 Ausgänge

**V-03789** Zündspule Dyna 5,0 Ohm  
1 Ausgang

**V-02701** Zündspule Dyna 5,0 Ohm  
2 Ausgänge

### Zubehör:

Zündkabelstecker: **V-00670**

Gummikappe wasserdicht: **V-19243**

### Ersatzteile:

**V-25593** Schraubensatz  
für eine Zündspule:

je 2x Schraube, Sprengring, Ringzunge



## High Performance Ignition Coils



### Abmessungen:

Durchmesser Spule:	54mm
Länge Spulenkörper:	70mm
Länge gesamt:	117mm
Lochabstand 1:	90mm
Lochabstand 2:	102mm
Lochdurchmesser:	6,5mm
Ausgänge:	45°

### Zubehör:

Zündkabelstecker: **V-00670**

Gummikappe wasserdicht: **V-19243**

### Farben:

1,5 Ohm:	rot
2,2 Ohm:	grau
3,0 Ohm:	grün
5,0 Ohm:	schwarz

**High Performance Ignition Coils****Dyna Zündspulen Mini  
für Dyna 2000 und Dyna 3000 Zündungen**

Die Mini-Zündspulen sind nicht für Dyna-S oder Dyna-III Zündungen geeignet.

**Montage:**

Die Zündspule muss fest angeschraubt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Zündspulenkörper an keiner Stelle den Rahmen oder andere Teile berührt.

**V-17538 Zündspule Dyna Mini  
12V 3 Ohm, 2 Ausgänge**

inkl. Anschlussmaterial für geraden und gewinkelten Zündkabelausgang

**Abmessungen:**

Durchmesser Spule:	40mm
Länge Spulenkörper:	49mm
Länge gesamt:	105mm
Lochabstand:	82-90mm
Lochdurchmesser:	7mm
Ausgänge:	seitlich



**High Performance Ignition Coils****Dyna Zündspulen  
für Harley Davidson**

für Dual-Fire Kontaktzündung und elektronische Zündungen geeignet.

**Montage:**

Die Zündspule muss fest angeschraubt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Zündspulenkörper an keiner Stelle den Rahmen oder andere Teile berührt.

**V-16090 Zündspule Dyna H-D  
12V 5 Ohm, 2 Ausgänge**

**Abmessungen:**

Durchmesser Spule: 63mm  
Länge gesamt: 104mm  
Lochabstand: 2 Zoll

**Zubehör:**

Zündkabelstecker: **V-00670**

Gummikappe wasserdicht: **V-19243**

**Dyna Zündspulen  
für Harley Davidson**

für Single-Fire Zündungen geeignet.

**Montage:**

Die Zündspule muss fest angeschraubt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Zündspulenkörper an keiner Stelle den Rahmen oder andere Teile berührt.

**V-23658 Zündspule Dyna H-D  
12V 3 Ohm, 2 Ausgänge**

**Abmessungen:**

Lochabstand: 50mm

**Zubehör:**

Zündkabelstecker: **V-00670**

Gummikappe wasserdicht: **V-19243**

